

# 10762

## LM\_LED\_E27 - V2



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

### Allgemeine Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Materialnummer               | 10762         |
| Type                         | Leuchtmittel  |
| Lichtfarbe Gesamt            | WARM WHITE    |
| Leuchtmitteltyp (1)          | E27-LED-G45   |
| kW/1000h                     | 4             |
| EAN/UPC-Code                 | 9002759107628 |
| Energieeffizienzklasse (EEI) | G             |

### Abmessungen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Artikel Durchmesser (in mm) | 45 |
| Artikel Länge (in mm)       | 79 |

### Lichtinformation

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Lichtfarbtoleranz (LED, SDCM) | <6 |
|-------------------------------|----|

10762

LM\_LED\_E27 - V2

Technische Informationen

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Stromstärke (in mA)                               | 37     |
| Nennlebensdauer (in h)                            | 15000  |
| Bemessungsleistung (0,1W Präzision)               | 3      |
| Bemessungslebensdauer (in h)                      | 15.000 |
| Lichtquelle mit gebündeltem Licht                 | Nein   |
| Direkt an Netzspannung angeschlossene Lichtquelle | Nein   |
| Vernetzte Lichtquelle                             | Nein   |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle                  | Nein   |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte                | Nein   |
| Lichtquelle dimmbar (LM, Platine,...)             | Nein   |

Schaltinformationen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Zündzeit              | 0,5 sec |
| Anlaufzeit 60%        | 1 sec   |
| Zahl der Schaltzyklen | 15.000  |

E27

1X4W

warm  
WHITE

3000K

15000  
h



220-2  
40V,5  
0/60H  
Z

15000  
x



>80

10